

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ RED TACKY GREASE



## ОПИСАНИЕ

Red Tacky Grease – это смазка премиального качества, которая производится на основе отборных минеральных масел высокой вязкости и гидроксистеаратом лития в качестве загустителя и с использованием специальной противозадирной присадки, не содержащей свинец, ингибиторов ржавчины и окисления и агента для повышения липкости, устойчивого к сдвигу. Смазка имеет красный цвет для легкой идентификации. Red Tacky Grease обладает превосходными смазывающими свойствами. Рекомендуется для использования в подшипниках при любых условиях эксплуатации – от нормальных до экстремально тяжелых.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает все движущиеся части от ударных нагрузок. Предотвращает образование царапин и снижает износ за счет превосходной устойчивости к сдвигу, которой не обладают обычные смазки с противозадирными присадками.
- Отличное сопротивление вымыванию водой обеспечивает удержание смазки на деталях во влажных и грязных условиях.
- Наличие устойчивого к сдвигу агента для повышения липкости позволяет смазке оставаться на месте и сопротивляться стеканию даже в самых тяжелых условиях и при шоковых нагрузках.
- Ингибиторы ржавчины и коррозии защищают все металлические поверхности в сложных эксплуатационных условиях, в том числе способствующих коррозии и ржавлению.
- Высококачественные базовые компоненты высокой вязкости обладают отличной стойкостью к окислению, что обеспечивает длительный срок службы. Консистенция смазки стабильна на протяжении всего срока хранения.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- Индустриальное и общее применение: Рекомендуется для шариковых, роликовых, игольчатых подшипников, низкоскоростных подшипников скольжения, работающих в любых условиях эксплуатации. Red Tacky Grease отлично зарекомендовала себя в условиях особо высоких нагрузок и/или ударных нагрузок.
- Применение в автомобилях: Рекомендуется для ходовой части, карданных шарниров и в качестве смазки общего назначения в легковых и грузовых автомобилях, тракторах и т.д.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка Red Tacky Grease рекомендуется для тяжелонагруженной техники в автоперевозках, строительстве, дорожном строительстве, лесозаготовительной и добывающей отрасли, погрузочно-разгрузочной техники, а также в качестве индустриальной смазки.

Red Tacky Grease не рекомендуется использовать в ШРУС.

## ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

Рекомендованный диапазон температур – от -20°C до 130°C, однако, смазку можно использовать при более высоких температурах, если соответственно увеличить частоту нанесения.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: [www.gulfwestern.ru](http://www.gulfwestern.ru)

Email: [info@gulfwestern.ru](mailto:info@gulfwestern.ru)

Телефон: +7 423 245 61 41

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ RED TACKY GREASE



RED TACKY GREASE	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ВНЕШНИЙ ВИД	-	Красная, липкая
КЛАСС NLGI	-	2
ПЕНЕТРАЦИЯ при 25°C после перемешивания, 60 тактов после перемешивания, 10000 тактов	ATM D217 ATM D217	275 292
ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ, °C	ASTM D2265	192
СТОЙКОСТЬ К ВЫМЫВАНИЮ ВОДОЙ, % при 80°C	ASTM D1264	5
СКЛОННОСТЬ СМАЗКИ К УТЕЧКЕ ИЗ ПОДШИПНИКА, г	ASTM D1263	3
СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ, падение давления, 100 ч, кПа	ASTM D492	25
НАГРУЗКА ПО ТИМКЕНУ, кг	ASTM D2509	28
ИСПЫТАНИЕ НА ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс	ASTM D2596	330
ИСПЫТАНИЕ НА ЧШМ, диаметр пятна износа, мм	ASTM D2266	0,48
ИСПЫТАНИЕ НА АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА	ASTM D1743	Нет ржавчины
ВЯЗКОСТЬ БАЗОВОГО МАСЛА при 40°C, сСт	ASTM D445	300
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-	от -20°C до 130°C
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	-	145°C

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

Сентябрь 2022

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: [www.gulfwestern.ru](http://www.gulfwestern.ru)

Email: [info@gulfwestern.ru](mailto:info@gulfwestern.ru)

Телефон: +7 423 245 61 41