

ОПИСАНИЕ

ATF DX-3 – это трансмиссионная жидкость для автоматических трансмиссий, которым требуется жидкость класса DX-3, DX-2 или Mercon®. Продукт также широко применяется в качестве жидкости для гидроусилителя руля. Подходит для применения в трансмиссиях с компонентами новейших поколений, обладает высокой стабильностью и надежностью при повышенных рабочих температурах.

ATF DX-3 удовлетворяет требованиям наиболее строгих из существующих спецификаций трансмиссионных жидкостей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Продукт одобрен к применению в широком ряде автоматических и гидравлических трансмиссий
- Сбалансированная цена по сравнению с другими жидкостями Dexron® III
- Может использоваться для обслуживания или доливки везде, где спецификация требует применения жидкостей Dexron® II, Dexron® III, Mercon®
- Отлично защищает мобильные гидравлические насосы, такие как Denison, Sperry Vickers, Sundstrand
- Значительно улучшенные низкотемпературные характеристики для плавного переключения передач в холодный сезон
- Отличная устойчивость к сдвигу способствует более длительному сроку службы жидкости и элементов системы
- Обладает непревзойденной устойчивостью коэффициента трения, обеспечивая стабильно плавное переключение передач

СПЕЦИФИКАЦИИ

- FORD MERCON®
- DX-3, DX-2
- CATERPILLAR TO-2
- ALLISON C4
- GENERAL MOTORS

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- FORD/BTR 85LE, 95LE
- МНОГИЕ СИСТЕМЫ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ МАСЛА НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ



ATF DX-3	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,854
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D445	сСт	38,5
ПРИ 100°C	ASTM D445	сСт	7,5
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	164
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-42
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ	ASTM D92	°C	193
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-42
ЦВЕТ	-	-	Красный

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Июнь 2022